

Advox 修理申込書



出荷先	お客様名 (会社名)			ご担当
	ご住所			
	TEL			FAX

品名	車種名 Advox 用 アルミタイプ / スチールタイプ / ストラットタイプ
----	--

品番	4800□-T□□□□-□□□□
	※本体ラベルに記載されている 品番/シリアルNO. をマス内に記入 この欄の記載なき場合はお受け付けできません。必ずご記入ください。

ご購入日/ご使用距離	年 月 日	km 走行
------------	-------	-------

ご決済方法	いづれかに○をつけてください ①商品代引き(個人・口座の無い業者殿) ②お振り込み(トヨタ・イテラ・殿限) ③お取引口座(代理店殿・共販店殿) ④弊社サービスセンター店頭 ※サービスセンター店頭受け渡しを除き、地域に応じた送料をご負担いただきます。
-------	---

この分の発注 代理店殿名/共販店殿名	ご担当	注文番号
TEL	FAX	

ご依頼内容 該当欄に本数記入	アルミタイプ		スチールタイプ		ストラットタイプ	
	フロント	リヤ	フロント	リヤ	フロント	リヤ
現品のオーバーホール ※1	本 税抜価格22,000円~	本 税抜価格22,000円~	本 税抜価格22,000円~	本 税抜価格22,000円~	本 税抜価格22,000円~	本 税抜価格22,000円~
仕様変更 ※2	本 税抜価格25,000円~	本 税抜価格25,000円~	本 税抜価格25,000円~	本 税抜価格25,000円~	本 税抜価格27,000円~	本 税抜価格27,000円~
リンクオーバーホール ※3	本 税抜価格23,000円~	本 税抜価格23,000円~	本 税抜価格23,000円~	本 税抜価格23,000円~	本 税抜価格23,000円~	本 税抜価格23,000円~
リンク仕様変更 ※2※3	本 税抜価格28,000円~	本 税抜価格28,000円~	本 税抜価格28,000円~	本 税抜価格28,000円~	本 税抜価格30,000円~	本 税抜価格30,000円~
仕様変更時 スプリングレート変更	本 税抜価格12,000円~	本 税抜価格12,000円~	本 税抜価格12,000円~	本 税抜価格12,000円~		

※印の事項を必ずご確認のうえ、ご発注ください。

※1 現品の車高が性能限界以下の場合、性能保持車高に調整することをご了承ください。

上記※1を踏まえ、どちらかに○

① できる範囲で現状に近い車高でオーバーホール

② 基本車高でオーバーホール

※2: 車両のバランスを崩さないために、仕様変更は必ず1台分でご注文ください。またスプリングレートの変更を必要と致しますのでご了承ください。

※3: リンクオーバーホールの際、基本車高より下げた状態での出荷はお受けできません。

※4: ストラットタイプについてはショックアブソーバー単体及びコイルスプリングをお送り下さい。(アッパーサポートなど純正部品は送らないで下さい)

またストラットタイプの仕様変更は減衰力のみの変更となり、スプリングの変更は不可となりますので、予めご了承ください。

※5: 原則としていずれも送料はご負担願います。(着払いまたはご請求)

トムス社内連絡欄

受付番号	仕切	扱い	元ダマ到着予定日	出荷予定日
			月 日迄	月 日

◆お申し込みは(株)トムス営業部 TEL:03-3704-6191 FAX:03-3704-9486までお願いいたします。

コイル・ダンパーユニット Advox ストラット オーバーホール運用マニュアル

このたびは、トムス Advox のオーバーホールをお申し込み頂き、ありがとうございます。オーバーホールに於けるご注意事項を以下に記します。正しい作業をお願いいたします。

本取付け説明書は「自動車整備技能検定3級合格者」程度の方を対象に記述してあります。

また本書は、通常整備との重複作業についての記載は一部割愛しておりますので、必ず該当車種用整備解説書（トヨタ自動車㈱発行）を併読してください。

なお、本製品固有の取付け等に関するご質問は、当社技術までお問い合わせください。


この内容及び付属品は、改良のため予告無く変更することがあります。予めご了承ください。

【適応車種】 本製品は以下の車種に対応しています。（H25年10月現在）

トヨタ	プリウス	(ZVW30)	(H21年5月以降)
トヨタ	プリウスα	(ZVW41)	(H23年7月以降)
トヨタ	エスティマ	(GSR/ACR50W)	(H18年1月以降)
トヨタ	アルファード・ヴェルファイア	(GGH/ANH20W)	(H20年5月以降)
トヨタ	アクア	(NHP10)	(H23年12月以降)
レクサス	CT200h	(ZWA10)	(H23年1月以降)

【本製品取扱い上のご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. ダンパー本体の分解、改造禁止
2. ロッド、シリンダーへの打痕・損傷を及ぼすような取扱い禁止
→本製品の摺動各部には、精密加工処理が施されています
3. 本製品には作動油と加圧窒素ガスが封入されています
→廃棄時にはエアバルブ(左図)より封入ガスを抜き、火中に投じないでください
4. 本製品装着後は車高＝ロードクリアランスや操縦性が変化します
→本製品装着後はアライメント調整を行い、操縦特性の変化に慣れるまで慎重な運転操作をお願いします



【作業に関するご注意】 以下のご注意を必ず守るようお願いいたします

1. 装着部品の取付けボルト・ナット類は、必ず各車両別の取扱説明書に記載されている規定トルクで締付けてください。
2. 車両をジャッキアップ後は、必ずリジトラック等にて確実に車体を固定してください。
3. 本製品取付け直後の走行は各部のチェックのため慎重に行い、走行後にボルトの緩みやボディ干涉など分解・組付け作業を実施した部位を再点検してください。
4. 取付け作業後に、最低地上高が9cm以上あることを確認してください。
5. 取付け作業後に、前部霧灯下縁の高さが地上25cm以上あることを確認してください。
6. 取付け作業後に、後部反射器下縁の高さが地上25cm以上あることを確認してください。
7. 取付け作業後に、方向指示器下縁の高さが地上35cm以上あることを確認してください。

【オーバーホールにあたっての準備とお願い】

1. Advox オーバーホールにあたり、純正部品は目視確認のうえ、必要に応じて交換をお願いします。
(内容・品番は各車両別の取扱説明書をご確認ください。)

2. オーバーホールでお送りいただくアイテム

〈フロント〉

- (1) ダンパー本体 (フロント) : アウターケース部分が装着されている状態
- (2) Advoxコイルスプリング
⇒ 純正部品は不要です。

〈リヤ〉

- (3) ダンパー本体 (リヤ)
- (4) Advoxコイルスプリング
⇒ 車高調整用アジャスター及び純正部品は不要です。



※：車両からの脱着時には、ダンパーロッド最上部のトップナットに、インパクトレンチを使用せず、各車種毎の取扱説明書に則り、ハンドツールのみでの脱着をお願いします。

(内部破損防止の為、ご協力をお願いします)

⇒ 外観目視では内部破損を確認できません。

⇒ オーバーホール作業時に内部破損が認められました場合、オーバーホール料金とは別にご請求が発生いたしますので予めお含み置き下さい。

※：Advoxの脱着に際しては、各車両毎の取扱い説明書をご参照のうえ、正確なご装着をお願いいたします。

【発売元】 株式会社トムス
東京都世田谷区等々力 6-13-10
TEL:03-3704-6191